

对比表：ONE 系列

		Phonitor One 耳放	Phonitor One d 耳放带解码	Marc One 耳放、解码、 监听控制一体机	Control One 耳放带监听控制
Phonitor-Matrix	Crossfeed	电位器	电位器	电位器	电位器
	Angle	30°	30°	30°	30°
工作电压	耳机放大器	+/-19V	+/-19V	+/-19V	+/-19V
回放模式	立体声 / 单声道	○	○	●	●
	左 / 右交换	○	○	●	●
耳机输出	额外输出电平	-10dB	-10dB	○	○
	输出功率 (1 kHz、1 % THD、600 Ω)	2x 190 mW	2x 190 mW	2x 190 mW	2x 190 mW
	输出功率 (1 kHz、1 % THD、250 Ω)	2x 330 mW	2x 330 mW	2x 330 mW	2x 330 mW
	输出功率 (1 kHz、1 % THD、32 Ω)	2x 400 mW	2x 400 mW	2x 400 mW	2x 400 mW
线路输出	监听输出	○	○	●	●
线路输入	1/4 英寸插孔 (平衡)	●	●	●	●
数模转换器	数模转换器	○	●	AD/DA	○
	比特 / 最大采样率 (kHz)	○	32 / 768	32 / 768	○
	DSD (最大)	○	256 (11.2MHz)	256 (11.2MHz)	○
	USB	○	●	●	○
尺寸及重量	宽 x 高 x 深 (包括支脚)	210x49,6x220mm	210x49,6x220mm	210x49,6x220mm	210x49,6x220mm
		8.23 "x1.95 "x8.66 "	8.23 "x1.95 "x8.66 "	8.23 "x1.95 "x8.66 "	8.23 "x1.95 "x8.66 "
	重量	1,4kg; 3.09lbs	1,45kg; 3.09lbs	1,55kg; 3.09lbs	1,5kg; 3.09lbs

* 实心：配备该功能 / 空心：不配备该功能