

现在可提供

PreSonus®



AudioBox™ iOne™ & iTwo™ 2 x 2 USB 2.0 / iPad® 音频接口



AudioBox iOne 24-bit 96kHz USB 2.0和iPad音频接口，带1个麦克风和1个乐器输入。



AudioBox iTwo 24-bit 96kHz USB 2.0 / iPad音频/MIDI接口，带2个麦克风/线路/乐器输入

PreSonus推出了新一代最畅销的AudioBox系列录音和制作解决方案，适用于Windows®、Mac®和iPad®!

每款产品都配有 Studio One Artist 数字音频工作站软件，具有无限的音轨数量，以及新的Capture Duo一键式录音应用程序。

iOne和iTwo两个都具有高性能的A类话筒前置放大器，带有幻象电源，可用于录音室电容式话筒、吉他和贝斯的直接输入，以及键盘和其他线路电平设备的输入。



PreSonus®

Capture可在iPad上捕获您的灵感；将其传送到您的**Windows**或**Mac**电脑上，并在**Studio One Artist**中完成。



AudioBox™ iOne和**iTwo**可以直接连接到您的**iPad**上，以高达**96kHz**的速度进行录音。然后，**iPad**应用程序中有我们的**Capture Duo**或**Capture**，可以将混音的音轨无线传输到**Studio One Artist (Mac和Windows)**进行编辑和制作。**Capture Duo (双轨录音)**可在苹果应用商店免费下载；**Capture for iPad (多轨录音)**的价格为**999美元**。

iOne™ USB 2.0 / iPad® 音频接口



- 总线供电的
- 1个低噪音、高净空的A类前置放大器输入，为电容式麦克风提供+48V幻象电源
- 1个用于吉他和贝斯的乐器输入
- 方便好用的Studio One Artist DAW软件和6GB以上的第三方采样内容
- 用于iPad的Capture和Capture Duo一键式录音应用程序，可无线传输到Studio One Artist
- 与Mac、Windows和iPad的几乎所有录音软件兼容
- 24位分辨率；44.1、48、88.2和96kHz采样率
- 2个平衡1/4" TRS主线电平输出
- 通过内部模拟混音器（直接混音按钮）进行超低延迟监听
- 带有独立电平控制的立体声耳机输出
- LED信号指示灯
- Kensington锁孔
- 坚固的金属底座

- 总线供电的
- 2个组合式话筒/乐器/线路输入，带有低噪音、高净空、A类前置放大器
- 用于电容式话筒的+48V幻象电源
- 方便好用的Studio One Artist DAW软件和6GB以上的第三方采样内容
- 用于iPad的Capture和Capture Duo一键式录音应用程序，可无线传输到Studio One Artist
- 与Mac、Windows和iPad的几乎所有录音软件兼容
- 24位分辨率；44.1、48、88.2和96kHz采样率
- 2个平衡1/4" TRS主线电平输出
- U通过内部模拟混音器（直接混音按钮）进行超低延迟监听
- 带有独立电平控制的立体声耳机输出
- LED信号指示灯

iTwo™ USB 2.0 / iPad® / MIDI音频接口



- 1x1的MIDI输入/输出
- Kensington锁孔
- 坚固的金属地垫

*iPad recording requires USB AC Adapter
©2014 PreSonus Audio Electronics, All Rights Reserved. AudioBox, iOne and iTwo are trademarks of PreSonus Audio Electronics. Studio One and Capture are trademarks of PreSonus Software Ltd. Other trademarks are property of their respective holders. Specifications subject to change.

PreSonus®

Baton Rouge • USA • www.presonus.com